

5100U. ZIRHLI KASA DAİRE KAPISI



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kapak kalınlığı 6+3= 9 mm ST 37 Platin levha
- Kapakta 60 mm kalınlığında oksijen ile kesilemeyen ve matkapla delinemeyen özel hazırlanmış C50 Dozaj beton.
- Kilitleme mekanizmasının olduğu bölge ST37 3 mm kalınlığında platin levha
- Kilit ve mekanizma bloklarının önlerinde 4 mm kalınlığında ST 60 işlenmiş matkapla delinmeyi önleyici çelik levha
- Kapağı birleştiren 3 mm kalınlığında ST 37 levha
- Dış duvar kalınlığı 5 mm ; Çerçeve; ST37 malzemeden kalınlığı 5 mm özel profilden üretilmiştir.
- Ana kilit olarak iki adet Birbirini açma olasılığı 1/250.000 olan marka kilit kullanılmıştır.
- 60 mm kalınlığında 6 adet hareketli kilitleme dili ve 6 adet sabit kilitleme dili
- Kilit sistemi; Kollu ve hareketli sürgülü kilitleme sistemi
- Seyyar çelik yaprak menteşe kullanılmıştır.
- Alt ve üst menteşede ayarlanabilen baskı bilyası
- Statik Boya ile Boyanmıştır.
- Renk : 7001
- İmalat hatasına karşı 2 yıl gerçek Garanti
- Kasa Ağırlığı 900 Kg dır.
- Kuruluşumuz TS-EN-ISO 9001-2000 Kalite Belgelidir.
- Kapağın duvara veya başka yere çarpmasını önleyen özel tasarlanmış 180° stoper
- Kasa TSE EN 1143-1 Norm notu 10 üzerinden 9 dur.



Zırhlı Kapı Ölçüleri							
Çerçeve Ölçüleri			Kapı Ölçüleri		Montaj İçin Gerekli Ölçüler		
Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Genişlik	Yükseklik	Genişlik	Derinlik
205 cm	105 cm	22 cm	189 cm	89 cm	203 cm	103 cm	20 cm